

# Mobiles Einsatzleitsystem für die zentrale Einsatzführung in Gefahrenbereichen



Funksysteme Meyer

## Outdoor Commander



Kombinationsmöglichkeit mit einer Wärmebildkamera und Wetterstation zur Messung und Anzeige von Windrichtung, Windstärke, Temperatur, GPS-Daten u.a.

## Technische Daten

Schutzgrad	IP65
Reichweite	18 km (bei Sichtverbindung)
Abmessungen	470 mm x 370 mm x 240 mm (mit Antennenstrahler: 300mm)
Gewicht	10,0 kg
Spannungsversorgung:	Netz 85 – 240V~
Kamera	EX 2010, 36-fach optischer Zoom, 12x digital, Tag/Nacht-Funktion
Videosender	O.R.C.A. – digitaler COFDM Videotransmitter Frequenzbereich: 2,3 – 2,5GHz / 16 Programmplätze Frequenz 2339MHz (voreingestellt) <i>länderspezifisch andere Frequenzen möglich</i>
	Sendeleistung 1W HF, 5W EIRP, <b>optional</b> 2W HF, 8W EIRP
	Bandbreite 8MHz
	Modulation QPSK / 16QAM / 64QAM
Telemetrieempfänger	Frequenz 869,525 MHz
Getriebekopf	Schwenken ca. 10° / s Neigen ca. 6° / s
Steuerfunktionen	Schwenken / Neigen Zoom +/- , Focus +/- , Iris +/- , Videotransmitter an/aus, Umschaltung Farb- oder Wärmebildkamera, oder Wetterstation (optional)

### Fa. Funksysteme Meyer

Johannisstr. 4, D-06556 Artern  
Telefon: +49 (0) 3466 323444  
Telefax: +49 (0) 3466 323443  
Mail: info@einsatzleitsystem.de

### www.Einsatzleitsystem.de

Inhaber: Otto Meyer Kyffhäusersparkasse  
USt.-ID: DE150465422 BLZ 820 550 00  
IHK Erfurt 0000151253 Konto 3400015066